

STC (1000 W/m² 25 °C AM 1,5 G Spektrum)	Maximale Leistung (W)	200
	Leistungstoleranz	0~+5
	Zell-Effizienz (%)	≥25%
	Spannung bei maximalem Leistungspunkt (Vmp/V)	45.88
	Strom bei maximalem Leistungspunkt (Imp/A)	4.36
	Leerlaufspannung (Voc/V)	55.10
	Kurzschlussstrom (Isc/A)	4.58

Temperatur-Einstufungen	Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT/°C)	45±2
--------------------------------	---	------

Merkmale der Systemintegration Spezifikation	Maximale Systemspannung (V)	1000
	Bemessungslast(Pa)	2400
	Hail Impact Test	25mm 23m/s
	Betriebstemperatur(°C)	-40~+85

Mechanische Eigenschaften	Modulgröße (mm)(mm)	1236*766*30
	Modul Gewicht (kg)	7.50
	Frontglas	1,6 mm ² ultraweißes, halbgehärtetes, geprägtes Glas
	Zellentyp	Monokristallines N-Topcon
	Rückenblatt	Schwarz

Rahmen

Rahmen aus Aluminiumlegierung

Kabeltypen

6mm² Solarkabel

ZertifikatZertifikat

IEC 61215, IEC 61730, CE,TUV